



TEKNİK DOKÜMAN

Doküman No :	TD.7.120
Revizyon No :	00
Yayın Tarihi :	16.07.2012
Sayfa No :	1/2

Ürün Adı : SIR AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

Tanım : Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat, dış cephe renkli kaplamasıdır.

Ambalaj Şekli : 20 Kg

Renk : Kartela renkleri

Standart : Ürün standardı

Kullanım Yerleri : Binaların dış kısmındaki her türlü sıva, brüt beton, ytong, tuğla vb. yapı malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.

Özellikleri : Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye ve yıkanmaya dayanıklı, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, su bazlı, dış cephe kaplamasıdır. Su, nem, güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine dayanıklı olup, yüzeyin nefes almasını sağlar.

Teknik Özellikleri

Bağlayıcı Tipi	: Akrilik Kopolimer
Viskozite (25°C, KU)	: 135 ±5
Yoğunluk (g/ml)	: 1,66 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça %)	: 68 ± 2
Parlaklık (Gloss, 60°)	: Mat
pH	: 8 - 9
Tavsiye edilen kat sayısı	: İki kat
Kaplama kapasitesi(Teorik)	: 9-10 m ² /kg(30µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi(Pratik)	: 0,110-0,135 kg/m ² (Tek katta)
Kuruma Süresi (23°C,%50RR): Yüzey kuruması	: 1-2 saat
Tam Kuruma	: 24 saat
İnceltme Oranı	: %15-20 oranında su ile inceltilir. (Uygulama şartlarına bağlı olarak)
Uygulama Yöntemi	: Fırça veya rulo

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com





TEKNİK DOKÜMAN

Doküman No :	TD.7.120
Revizyon No :	00
Yayın Tarihi :	16.07.2012
Sayfa No :	2/2

UYGULAMA :

1-Yüzey Hazırlama :

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.

Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları Sır Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Yüzeye Sır dış cephe astarı tek kat uygulanmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

Astar uygulamasından 2 – 3 saat sonra; Sır Akrilik Dış Cephe Boyası %15-20 su ile inceltirilerek , tek kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 1-2 saat beklenmelidir.

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.

Sır Akrilik Dış Cephe Boyası uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.

Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 22 : Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com

